



weber.tec 934

WSP vízzáró vakolat

- Nyomóvíz ellenálló
- Kül- és beltérre
- Szulfátálló



WSP vízzáró vakolat, mely ellenáll a víznyomásnak. Alkalmas műgyanta tartalmú bitumenes- és rugalmas polimer vastagbevonatokból, valamint rugalmas és merev szigetelőhabarcsból készített szigetelések hordozójaként. Szigetelő hordozóként használható, szulfátálló belső szigetelőrendszerhez, talajnedvesség és nem nyomó víz esetén.

Jó tudni

- Anyagigény: 15 kg/m²/cm
- Kiadósság: 1,6 m²/cm/25 kg zsák
- Keverővíz-szükséglet: 0,2-0,22 liter víz 1 kg szárazanyaghoz
(4,75-5,5 liter/zsák)

Technikai adatok

- Nyomószilárdság: 12 N/mm²
- Bedolgozási idő: 1,5 óra
- Víznyomás-rezisztencia: 0,5 bar
- Rétegvastagság: min. 10 mm, max. 25 mm
- Következő réteg felhordása: 2 nap elteltével
- Szigetelőréteg felhordása: 2 nap elteltével

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

DE101219

Kiszerelés

25 kg/zsák

Raklap mennyiség

42 zsák / 1050 kg

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alaphelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +30°C felett a felhordás nem javasolt.
- weber.tec 933-al előkészített felületre hordható fel.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatóástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alaphelület előkészítése

Az alaphelület legyen szilárd, laza részekről és szennyeződésektől mentes, valamint matt-nedves. A vízta-szító maradékokat (pl. zsaluolaj, zsír, festék) el kell távolítani. A felületet szükség esetén elő kell nedvesí-teni. Utólagos vízszigetelésnél a nem teljesen kitöltött fugákat, repedéseket és fészkeket ki kell tölteni, az éles éleket le kell törni.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

weber.tec 933

Vízzáró habarcs

webertec 829

Hajlaterősítő szalag