



weber.prim 801

Kültéri diszperziós alapozó

- Bel- és kültéri felhasználásra
- Oldószermentes
- Egykomponensű
- Széleskörben alkalmazható



Diszperziós alapozó, kül- és beltéri alkalmazásra, nedvszívó alapok előzetes kezelésére, nedvszívóképesség kiegyenlítésére és tapadás fokozására. Lúgálló, szappanosodásálló, pormegkötő és víztaszító. Ideális vakolattal, csempe- és burkolólap-ragasztóval, aljzatkiegyenlítővel vagy esztrichkel kezelt felületek előkészítésére.

Jó tudni

- Anyagigény: kb. 0,15-0,25 kg/m², alapfelülettől függően
- Kiadósság: 8-13 m²/l kanna (1:1 vízzel hígítva)

Technikai adatok

- Bedolgozási hőmérséklet: min. 5 °C
- Száradási idő: 0,5-12 óra (függ a hőmérséklettől és páratartalomtól)

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

8011HU

8015HU

DE101046

Kiszerezés

1l/kanna

5l/kanna

10l/kanna

Raklap mennyiség

120 kanna / 120 l

9 kanna / 450 l

60 kanna / 600 l



Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható.
- A frissen felhordott anyagot közvetlen napsütéstől, csapadéktól és szennyeződésektől óvni kell.
- Gipsz alapú aljzatok esetében mindig kövesse az aljzat gyártójának utasításait.
- A kalcium-szulfát esztrichек esetén az alapozó minimum 12 óra elteltével burkolható.

Felhasználási terület

Alkalmazható gipszvakolat, gipszkarton- és gipszrost építőlemezek, pórusbeton, ásványi alapú vakolat, szálcementlap, beton, falazat, cementesztrich és kalcium-szulfát esztrich alapozására. Alkalmazható továbbá falazatok és csiszolt-betonfelületek alapozására bitumenes vízszigetelés felhordása előtt. Megóvja a csemperagasztót a gyors kiszáradástól, ezzel javítva a ragasztó nyitott idején és a tapadásán.

Az alapterület előkészítése

Az alapterület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. Minden esetben figyelembe kell venni a burkolólap-gyártó előírásait. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

Feldolgozás

Az anyag felhasználásra kész, de szükség esetén legfeljebb 1:1 arányban vízzel hígítható. Erősen nedvszívó felületek esetében legalább két réteg felhordása javasolt, «nedves a nedvesre» technológiával.

Az alapozót géppel, teddy-, vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Az alapterület típusától függően 0,5-12 órát hagyjuk száradni. Az aljzatkiegyenlítés vagy ragasztás megkezdhető, ha a felület tapintásszárazzá válik.

Az alapozó felhordását követő 48 órán belül el kell kezdeni a következő munkafázist, ennek hiányában az anyag felhordását meg kell ismételni.

A szerszámokat a munka befejeztével azonnal tisztítsa meg tiszta vízzel!

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

weberniv profi	Önterülő aljzatkiegyenlítő
weberniv EXTra	Szálerősített önterülő aljzatkiegyenlítő
webercol pro comfort S1	Csökkentett kipurzósú csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol promax S1	Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol promax	Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol marmo plus	Fehér csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol plus D	Csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol standard	Csemperagasztó
webercol FLEX S1	Extra flexibilis burkolólap-ragasztó XL lapokhoz